



XPR-90 Grease Remover

ENLEVER DES GRAISSES DURCIES

- ✓ Ne coule pas.
- ✓ Long temps de travail.
- ✓ Avec des puissants extraits de citrons verts.

Caractéristiques techniques

- Composition: hydrocarbures aliphatiques, liant et extraits de citron.
- Point/intervalle d'ébullition °C: 130 - 166.
- Pression de vapeur/20°C hPa: 4,6.
- Densité relative/20°C: 0,75.
- Etat physique/20°C: liquide.
- Point d'inflammabilité °C: 24.
- Température d'auto-ignition °C: 200.
- Hydrosolubilité: insoluble.
- Odeur: caractéristique.
- Viscosité dynamique mPa.s/20°C: 1.
- Viscosité cinématique, mm²/s/20°C: 1.
- Substance volatile organique (VOS) %: 100.
- Substance volatile organique (VOS) g/l: 710.
- Pour l'information technique spécifique pour chaque emballage, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (SDS).

Emballage

XPR-90 Grease Remover - aérosol 500ml

683820000

Produit [90GR]

Caractéristiques

- Multifonctionnel en forme de gel, aussi pour les applications verticales.
- Un solvant à base d'hydrocarbures aliphatiques avec l'addition d'extraits de citrons.

Applications

Sûr à l'utilisation sur la plupart des matériaux et développé pour enlever des restes de graisses, même durcis.

Emploi

- Appliquer sur les restes de graisses et laisser travailler suivant l'encrassement.
- Enlever les restes de graisses détachés.
- Répéter l'action si nécessaire.
- Rincer la surface nettoyée avec l'eau claire.