



Seal & Bond Finisher

**Oberflächenschutz und -
Behandlung**

GLÄTTUNGSMITTEL FÜR EIN PERFEKTES FINISH DER FUGEN

- ✓ Spachtelt alle Nähte der meisten Silikon-, Polyurethan- oder MS-Polymer-Bausätze glatt.
- ✓ Beschleunigt die Aushärtung und sorgt für einen schönen seidigen Glanz.
- ✓ Sicher auf den meisten Oberflächen, sogar auf Naturstein.
- ✓ Nicht entflammbar und biologisch abbaubar.

Technische Informationen

- Aussehen: flüssig.
- Geruch: angenehm.
- Viskosität (20°C): 1 mPa.s.
- Relative Dichte (20°C): 1.000 kg/l.
- pH: 7.8.
- Wasserlöslichkeit: vollständig löslich.
- Dampfspannung (20°C): 2332 Pa.
- Siedepunkt/Siedetrajekt: 100°C.
- Schmelzpunkt/Schmelztrajekt: 0°C.
- Flüchtige organische Verbindung (VOC), %:0.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und trocken lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond Finisher - Dose 5L

120005000

Produkt [FIN]

Eigenschaften

Seal & Bond Finisher ist ein biologisch abbaubares Ausgleichsprodukt für ein perfektes Finish aller Nähte der meisten Arten von Kits, die durch Feuchtigkeit aushärten: Acryl-, Silikon-, Polyuréthan- und MS-Polymer-Kits. Seal & Bond Finisher hat eine sichere, wasserbeständige Formulierung, die lösungsmittelfrei ist und auf den meisten Oberflächen verwendet werden kann.

Verwendung

- Seal & Bond Finisher auf den frisch aufgetragenen Kit aufsprühen, wie gewünscht verarbeiten und überschüssiges Produkt entfernen.
- Anwendung auf Naturstein: nach dem Aushärten mit reinem Wasser abspülen.
- Bei empfindlichen Oberflächen: bei Bedarf zuerst an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen.
- Vor dem Streichen: Die Fuge aushärten lassen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken wischen.

