

Nova PTFE Oil

LUBRIFIANT HIGH TECH PTFE

- Effet de roulement à billes grâce aux billes PTFE.
- Haute force pénétrante, même à travers la rouille.
- Résiste aux charges lourdes er prolonge les intervalles d'entretien.
- Résiste aux sels, à l'eau et aux températures.
- Sûr à l'utilisation, même sur les laques, les synthétiques et les caoutchoucs.
- N'attire pas la poussière et est exempt de silicones.

Caractéristiques techniques

- Composition: huile minérale de haute qualité et de PTFE micronisé (5 microns), des additifs EP (extreme pressure), des composants antirouilles et hydrophobes; ne contient pas de silicones.
- Viscosité: légèrement thixotrope.
- Couleur: transparent / blanc.
- Température d'usage: -50°C à 250°C. 4 Bail EP-Test: 350 kgf (ASTM D 2596). 4 Bail WearTest: < 0,4 mm (ASTM D 2266).
- Valeur pH: neutre.
- Résistance chimique: résiste aux sels, aux vapeurs agressives, à l'air marin et aux conditions atmosphériques; résiste aux acides faibles et au lessivage.
- Conservation: 120 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Pour l'information technique spécifique pour chaque emballage, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (SDS).

Emballage

Nova PTFE Oil - aérosol 400ml	231131000
Nova PTFE Oil - bidon 5L	231135000

Produit [NPO]

Caractéristiques

- Lubrifiant rempli de particules PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylène) rondes et microscopiques, formant un film lubrifiant avec un effet de roulement à billes avec une bonne adhérence.
- Prolonge les intervalles de lubrification et garantit une lubrification professionnelle et unique à haute comme à basse température.
- Ne sèche pas, ne fond ou gèle pas, et a des caractéristiques hydrophobes.
- Sa grande puissance pénétrante, traverse même la rouille et détache des pièces bloquées. Il est neutre, protecteur et prévient la corrosion et l'usure et convient aux mécaniques fines jusqu'aux charges lourdes.
- A une valeur de pH neutre et n'attaque pas les synthétiques, les métaux et les caoutchoucs.

Applications

- Pour les lubrifications métal / métal comme plastique / plastique - ou des combinaisons de ces deux matériaux.
- Pour les pièces en mouvement,: tapis roulants et rails, pompes électriques, câbles, roues dentées, chaînes, pompes à engrenage, pompes à plongeur (axiales), palier (à rouleaux), échafaudages, ...
- Exclusivement destiné à une utilisation sur des sites industriels.

Emploi

- Bien agiter avant emploi.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

- Appliquer sur surfaces propres.

Utiliser la pipette pour les applications difficile d'accès.







Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.