

Trimfix WT



DRADENDE SPUITLIJM VOOR RUWE EN POREUZE MATERIALEN

- ✓ Hoge onmiddellijke kleefkracht op de meeste materialen.
- ✓ Zowel geschikt voor permanente als tijdelijke verlijming.
- ✓ Hitte-, koude- en vochtbestendig.
- ✓ Spuitpatroon instelbaar van 2,5 cm tot 12 cm.

Technische Eigenschappen

- Basis: synthetisch rubber in een mengsel van organische oplosmiddelen.
- Kleur: geel/transparant.
- Geur: koolwaterstof.
- Soortelijk gewicht: 0,8 kg/liter.
- Vaste stoffen: 15 % +/-1%.
- Droogtijd : tussen 10 en 60 minuten.
- Open tijd: max. 3 minuten.
- Hittebestendigheid 50°C constant - piekbelasting: 100°C.
- Verbruik: 5 à 6 m² bij een lichte verbinding.
- Spuitbreedte is regelbaar: van +/- 2,5 cm tot 12 cm.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Trimfix WT - aerosol 400ml

511002000

Product [TFX-WT]

Karakteristieken

Verspuitbare lijm in spuitbus op basis van synthetisch rubber. Door de combinatie van de lijm en de speciale spuitkop kan deze verspoten worden in een webstructuur, waardoor hij ook zeer goede resultaten biedt op ruwe ondergrond. Trimfix WT is ideaal waar borstel of andere applicatietechnieken niet toepasbaar zijn.

Toepassingen

Voor het verlijmen van papier, textiel, karton, schuimstoffen, polyurethaanschuim, kurk, vilt, vinyl, kunststoffen, glasvezel, glas, metaal, hout, keramiek, beton, muurbezetting, vezelplaat,...

In de bekledings- en aanverwante branches, textiel-bekleding-meubel-interieurbouw, standenbouw, autoherstelling, verpakking, etikettering, ...

Gebruik

- Goed schudden voor gebruik en spuitkop instellen.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond vanop +/-20cm.
- Lijm tweezijdig aanbrengen, 2 tot 5 minuten laten drogen en samendrukken (twee lagen op heel poreuze materialen)
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.

Niet geschikt voor het verlijmen van polystyreen, P.V.C.film en toepassingsgebieden boven de 50°C onderhevig aan pelkrachten. Overtollige lijm verwijderen met behulp van Novatio Safety Clean.

Deze spuitbus is voorzien van een verdraaibare spuitkop in 3 debietstanden : Laag, Medium en Hoog.

