



Surface Renewer RV

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PLASTICS

- ✓ Reinigt, doet de originele kleur herleven en geeft een diepe glans.
- ✓ Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering.
- ✓ Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat.

Technical Info

- Uitzicht: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Viscositeit (20°C): 1 mPa.s.
- Relatieve dichtheid (20°C) 0.790 kg/L.
- Zelfontbranding: 255°C.
- Vlampunt: /.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Dampspanning (20°C): 100 Pa.
- Kookpunt/kooktraject: 187-300°C.
- Smeltpunt/smelttraject: <-20°C.
- Vluchtige organische stof: 67,66 %.
- Vluchtige organische stof: 535,494 g/L.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Surface Renewer RV - fles 400ml

485302101

Product [SUR RV]

Karakteristieken

Kant-en-klare reiniger voor het vernieuwen van UV-verweerde gelakte oppervlakken en poederlakken. Bij een regelmatige behandeling met Surface Renewer wordt de ondergrond gevoed en blijft een nieuw uitzicht behouden.

Toepassingen

- Op kunststof: mobilhomes, caravans, trailers, pleziervaartuigen, sportvliegtuigen, ...
- Geschikt voor alle gelakte (niet verniste) of gepoederlakte materialen: ramen en deuren, rolluiken, garagepoorten, veranda's, dakramen, terrassen, carports, balustrades, ...

Gebruik

- preventief: aanbrengen op gezonde, zuivere en droge oppervlakken met een zachte, zuivere en droge spons. Nawrijven met een zuivere, zachte doek.
 - curatief: vuile, verweerde oppervlakken grondig reinigen met Novakleen en drogen vóór het behandelen met Surface Renewer.
- Dosering: enkel puur gebruiken.