

Stripfix

TRANSPARANTE LIJM OP ROL MET ONMIDDELLIJKE KLEEFKRACHT



- ✓ Directe hechting tot 8 kg/cm².
- ✓ Goede chemische bestendigheid.
- ✓ Droogt niet uit, verhardt niet.
- ✓ Kan ook gebruikt worden als afdichting.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: rubber/hars.
- Rekvermogen: 1000%.
- Initiële kleefkracht: 52 N/cm².
- Treksterkte: 60 N/cm² na 10 min.; 80 N/cm² na 24 uren.
- Applicatiegewicht: 405 g/m².
- Temp.bestendigheid: -10°C tot +50°C.
- Applicatietemperatuur: > +10°C.
- Afschuifbaarheid FTM8: 0,5kg -25mm x 25mm/ +20°C.
- Wateropname: 0%. Dikte: 0,4 mm.
- Benodigde druk voor 20% compressie: 1,6 kg/cm².
- Chemische bestendigheid: goed bestand tegen water, verdunde zuren en alkaliën, minerale oliën,...
- U.V.-bestendigheid: slecht - afschermen van UV-straling.
- Tolerantie: breedte en dikte < 10%.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Stripfix - rol 12mm / 0,4mm / 30m	521208000
Stripfix - rol 19mm / 0,4mm / 30m	521908000

Product [SFX]

Karakteristieken

Stripfix is een synthetische, drukgevoelige transparante lijm op rol, ontwikkeld om een sterke hechting te bieden op een brede waaier van materialen en substraten. Stripfix kan onmiddellijk gebruikt worden op een zuiver en droog oppervlak. Stripfix is ideaal voor het verbinden van moeilijk te verlijmen materialen zoals glas, metaal, hout, rubber, plastic inclusief polyethyleen.

Toepassingen

Bouw: montage van verbindingen voor afschermstukken van afvoerleidingen, isolatiematten in polypropyleen, filtermembranen voor wegebouw; verlijmen van lichte isolatiepanelen, verbindingen uit kunststof, ...

Meubelindustrie: montage van gelamineerde decoratiepanelen en vastzetten van hoeken van meubels.

Auto-industrie: vastzetten van isolatiematten, emblemen en naamplaten,...

Constructie: verlijming van zij- en dakpanelen van caravans.

Gebruik

Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Goed aandrucken.



Tapes