



# Multi Super 5

REPOUSSE EAU ET HUMIDITE, LUBRIFIE, PROTEGE, NETTOIE ET DEBLOQUE

- ✓ Repousse l'eau et l'humidité par sa faible tension de surface.
- ✓ Donne une lubrification précise sur des mécaniques fines.
- ✓ Protecteur: Protège longtemps contre l'eau, l'humidité et la corrosion.
- ✓ Nettoyant machines et surfaces polies - maintient le caoutchouc souple et doux.
- ✓ Débloque par pénétration forte et rapide, aussi dans les endroits difficiles d'accès.

## Caractéristiques techniques

- Base: dérivés pétroliers.
- Poids spécifique: 0,811 à 20°C.
- Poids d'inflammation: 52°C.
- Point d'ébullition: 116°C.
- Point de solidification: pas jusqu'à -62°C.
- Viscosité à 38°C: 2 mPa.s.
- Capacité lubrifiante: plus que 226kg (Falex step test).
- Conservation:
  - aérosol: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
  - 5L: 48 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Multi Super 5 - aérosol 400ml	232001000
Multi Super 5 - bidon 5l	232002000

## Produit [MS5]

### Caractéristiques

Multi Super 5 fournit un effet capillaire élevé et a une capacité de fluage permettant de pénétrer dans les plus petites crevasses, causant une réaction chimique qui détache la corrosion. Multi Super 5 ne contient pas de silicones ou graphite.

### Applications

- détacher des vis, boulons et écrous, raccords et joints bloqués
- repousser l'humidité de contacts de démarreur et de câbles électriques, et les protéger
- lubrifier et nettoyer des câbles et toutes sortes de chaînes
- protéger les surfaces métalliques de la corrosion

## Emploi

- Agiter avant l'emploi.
- Appliquer.
- Laisser agir.

Laisser évaporer les gaz propulseurs si nécessaire.

