



Seal & Bond Easy Seal

JOINT RESTANT SOUPLE ET COLLANT

- ✓ Facile à appliquer et facile à enlever.
- ✓ Etanchéité entre la plupart des matériaux et aussi sur les laques.
- ✓ Résistant aux rayons UV, imperméable et stable.

Caractéristiques techniques

- Base: poly-isobutène, résines synthétiques, remplissants minéraux et solvants.
- Forme: pâteux.
- Couleur: gris clair.
- Forme stable: après évaporation des solvants.
- Densité: 1,4 g/cm³. (à 20°C/ 50% humidité relative): +/- 3 heures.
- Pourcentage de solvants: +/- 11%.
- Résistance à la température: de -30°C jusqu'à +100°C.
- Température d'application: de +5°C jusqu'à +35°C.
- Résistance aux rayons UV: élevée.
- Imperméabilité: élevée. Peut être peint: non.
- Conservation: 24 mois, en emballage d'origine, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité : veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Seal & Bond Easy Seal gris - cartouche 310ml 604008000

Produit [ESL]

Caractéristiques

Easy Seal adhère sans traitement préalable sur des surfaces propres et sèches telles que : la plupart des métaux, les peintures en poudre, les laques, les peintures, le verre, le PVC, le polyester, le bois, le verre, Également applicable entre le polyéthylène et le polypropylène. Grâce à son excellente résistance aux UV et aux intempéries, Easy Seal convient parfaitement aux applications extérieures sur les véhicules de loisirs tels que les mobilhomes, les remorques et les caravanes.

Applications

- Etancher des pièces chevauchantes, des constructions vissées, des toits ouvrants, des coupoles, des composants électriques, des enseignes, de l'éclairage, des feux arrière, grilles d'aération,
- Etancher du verre dans du caoutchouc.
- Remédie et prévient les grincements et les craquements du tableau de bord, de tuyaux,

Emploi

- Appliquer Easy Seal entre les matériaux, joindre les pièces, presser et lisser.
- Après quelques minutes Easy Seal excédentaire est facilement enlevé à l'aide d'une petite boule de Easy Seal.
- Le matériel peut, si nécessaire, être nettoyé avec Safety Clean.
- Easy Seal reste collant même après évaporation des solvants.