



# Fix Primer

TRANSPARANTE PRIMER VOOR HET VERLIJMEN VAN MOEILIJKE KUNSTSTOFFEN

- ✓ Opent de poriën van kunststoffen.
- ✓ Verbeterd de hechting.
- ✓ Eenvoudig in gebruik.

**Oppervlaktebescherming en -  
behandeling**

## Technische Eigenschappen

- Solventbasis: heptaan.
- Kleur: transparant.
- Verdampingstijd: < 10 seconden.
- Viscositeit: 3 - 6 cps.
- Vlampunt: -12°C.
- Droogtijd: < 30 seconden.
- Treksterkte: afhankelijk van het materiaal 3-10 N/mm<sup>2</sup>.
- Optimale treksterkte: na 24 uur.
- Houdbaarheid: 18 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Fix Primer - aerosol 50ml

502110000

## Product [FIP]

### Karakteristieken

Fix Primer bevordert de hechting op moeilijke materialen zoals: polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PMMA, bakelite, polycarbonaat, Viton rubber, polyolefins, PTFE, silicone, ... . Fix Primer laat zelden sporen na.

### Toepassingen

- Voor gebruik bij verlijmingen met Al-Fix, Al-Fix Gel, Al-Fix Flexible en Al-Fix Black.
- Ook goede resultaten in combinatie met High Tech Tape, High Tech Tape Transparant., HCS Tape, ... .

## Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond.
  - Dun aanbrengen op de beide oppervlakken en laten drogen.
- Geeft geen meerwaarde op metalen.