



Nova PTFE Care

TRAITEMENT DURABLE AU PTFE POUR MOTEUR, BOITE DE VITESSE ET DIFFERENTIEL

- ✓ Prévient la friction et protège tout élément en mouvement.
- ✓ Prévient le dépôt et protège contre les acides.
- ✓ Augmente les prestations, diminue l'émission de gaz et prolonge la durée de vie.
- ✓ Application rapide avec effet durable.

Caractéristiques techniques

- Base: PTFE.
- Couleur: incolore.
- Odeur: éthéré.
- Point d'ébullition: 48°C.
- Point d'inflammabilité: 215°C.
- pH:4-8.
- Point de fusion: 300°C.
- Densité relative (20°C): 0.89.
- Densité de vapeur relative: >1.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Nova PTFE Care - bouteille 300ml

741403000

Produit [NPC]

Caractéristiques

Nova PTFE Care est un réducteur de friction par traitement durable au PTFE pour moteur, boîte de vitesse et différentiel. Un traitement tient pendant 80.000 km. Nova PTFE Care prolonge la durée de vie des pièces en mouvement par application d'un film de PTFE prévenant la friction entre métaux et diminuant la consommation d'huile.

Applications

Convient pour moteurs à essence et diesel.
Applicable dans toutes les boîtes de vitesse manuelles.

Emploi

- D'abord nettoyer avec le Novaflush Engine pour un résultat optimal.
- Mettre le moteur à température de service.
- Verser la moitié du flacon dans le moteur (de préférence dans de l'huile propre).
- Bien agiter le flacon et ajouter le reste.

Nova PTFE Care traite jusque 5 litres d'huile