

Surface Renewer



NETTOYAGE, RENOVATION ET PROTECTION DE LAQUES ET DE PVC

- ✓ Nettoie, ravive la couleur d'origine et donne un brillant profond.
- ✓ Protège contre l'encrassement, la décoloration par rayons UV et le vieillissement.
- ✓ Facile à appliquer avec résultat immédiat.

Technical Info

- Aspect: liquide.
- Odeur: caractéristique.
- Viscosité (20°C): 1mPa.s.
- Densité relative (20°C) 0.790 kg/L.
- Température d'auto ignition: 200°C.
- Point d'inflammation: 27°C.
- Hydrosoluble: insoluble.
- Pression de vapeur (20°C): 460 Pa.
- Point/intervalle d'ébullition: 130-300°C.
- Point de fusion/trajectoire de fusion: <-20°C.
- Teneur en VOS, %: 68,220.
- Teneur en VOS, gr/l: 538,2.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité et stockage: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Surface Renewer - bouteille 400ml	485302000
Surface Renewer - bouteille 100ml	485301000

Produit [SUR]

Caractéristiques

Surface Renewer est un nettoyant prêt à l'emploi pour la rénovation des recouvrements vieillis par les rayons UV, recouvrements tels que laques et laques en poudre.

Avec un traitement régulier avec Surface Renewer, les surfaces restent saines et gardent un aspect nouveau.

Applications

- Convient pour toutes les laques non-vernies et les laques industrielles: chassis de fenêtres et portes, vérandas, terrasses, carports, portes de garages, ballustrades,...
- Pour matières synthétiques: volets, mobilhomes, caravanes, bateaux de plaisance, avions de sport,...

Emploi

- Préventif: appliquer sur surfaces saines et propres à l'aide d'une éponge douce, sèche et propre. Essuyer avec un chiffon doux, sec et propre.
- Curatif: nettoyer les surfaces vieillis et sales à l'aide de Novakleen et sécher avant de traiter avec le Surface Renewer.

Dosage: utilisation pure.

