



# Seal & Bond Easy Seal

DAUERHAFT ANPASSUNGSFÄHIGE UND KLEBRIGE ABDICHTPASTE

- ✓ Unkompliziert aufzutragen und unkompliziert zu entfernen.
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Wasser- und luftdicht.
- ✓ Stabil bei Alterung.

## Technische Informationen

- Basismaterial: Poly-Isobuten, synthetische Harze, mineralische Füllmittel und Lösungsmittel.
- Konsistenz: Paste.
- Farbe: grau.
- Stabile Form: nach Verdampfung der Lösungsmittel.
- Spezifisches Gewicht: 1,4 g/cm<sup>3</sup>.
- Öffnungszeit (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit) etwa 3 Stunden.
- Menge des Lösungsmittels: etwa 11%.
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C.
- Anwendungstemperatur: von +5°C bis +35°C.
- UV-Beständigkeit: hoch. Witterungsbeständigkeit: hoch.
- Überstreichbar: nein.
- Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei aufbewahren.
- Sicherheitsmaßnahmen: Bitte beziehen Sie sich auf das Sicherheitsdatenblatt.

## Verpackung

Seal & Bond Easy Seal grau - Kartusche 310ml

604008000

## Produkt [ESL]

### Eigenschaften

Easy Seal haftet ohne Vorbehandlung auf sauberen und trockenen Oberflächen wie: den meisten Metallen, Pulverbeschichtungen, Lacken, Farben, Glas, PVC, Polyester, Holz, ... . Kann auch zwischen Polyethylen und Polypropylen angebracht werden. Aufgrund seiner hervorragenden UV- und Witterungsbeständigkeit ist Easy Seal auch für die Außenanwendung auf Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobilen, Anhängern und Caravans bestens geeignet.

### Anwendungen

- Für den luft- und wasserdichten Abschluss von überlappenden Teilen, Schraubverbindungen, Sonnendächern, Kuppeln, Elektrotechnik, Scheinwerfern, Beleuchtungseinrichtungen, Rücklichtern.
- Zur Befestigung von Türfolien.
- Für Fenster- und Türinstallationen sowie die Abdichtung von Glas und Gummi in Bussen, LKW, Zügen und PKW.
- Behebt und vermeidet Nebengeräusche, beispielsweise der Komponenten von Armaturenbrettern, Leitungen u.dgl.

## Verwendung

---

- Easy Seal wird zwischen den Materialien aufgetragen, die einzelnen Komponenten werden zusammengefügt, angedrückt und glattgestrichen.
- Überschüssiges Easy Seal kann nach einigen Minuten unkompliziert mit Easy Seal abgetupft werden. Das Material kann gegebenenfalls mit Safety Clean gereinigt werden.
- Easy Seal bleibt nach dem Verdampfen des Lösungsmittels leicht klebrig.