



# Tire Grease

VERNEVELBAAR VET VOOR DEMONTEREN EN MONTEREN VAN BANDEN

- ✓ Handige spuitbus, waardoor productvervuiling en bacterievorming uitgesloten zijn.
- ✓ Noodzakelijk bij de nieuwste bandentechnologie zoals laagprofiel, PAX, ...
- ✓ Aangename geur en droogt niet uit.
- ✓ Geschikt voor alle banden en alle velgen.

## Technische Eigenschappen

- Basis: zeepemulsie.
- Smeltpunt: 0°C.
- Kookpunt: 100°C-221°C.
- pH-waarde: 8.
- Fysische toestand: vloeibaar.
- Vlampunt: 70°C.
- Zelfontbranding: 255°C.
- Kleur: transparant-wit.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Tire Grease - aerosol 400ml

233981000

## Product [TGR]

### Karakteristieken

Tire Grease is een vernevelbaar vet voor monteren en demonteren van banden. Tire Grease is verpakt in een handige spuitbus waardoor productvervuiling en bacterievorming uitgesloten zijn. Deze handige spuitbus zorgt er bovendien voor dat men geen borstel of wijkwaterkwast meer nodig heeft om het vet aan te brengen en voorkomt uitgedroogde vetpotten. Tire Grease kan veilig gebruikt worden op staal, aluminium, velgen en tast de rubbers niet aan. Het vereenvoudigt tevens het demonteren van weerspannige banden. Tire Grease droogt snel en voorkomt het slippen van de velg in de band.

## Gebruik

- Schudden vóór gebruik.
- Hiel van de band inspuiten.
- Direct handelen.