

Slip Stop

OPTIMALE WERKING VAN AANDRIJFRIEMEN

- ✓ Reinigt, verbetert grip, voorkomt kraken en piepen en beschermt.
- ✓ Verlengt levensduur en verhoogt rendement.
- ✓ Trekt geen vuil of stof aan.



**Oppervlaktebescherming en -
behandeling**

Technische Eigenschappen

- Basis: Typolin hechtmiddel en oplosmiddel, hars- en teervrij.
- Dichtheid: 0.64 g/ml.
- Drijfgas: Propaan/Butaan.
- Geur: oplosmiddelen.
- Bestendigheid: water en zoutwater.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Slip Stop - aerosol 400ml

132241000

Product [SST]

Karakteristieken

Slip Stop vermindert het doorslippen van aandrijfriemen, zowel bij automotive/HD als bij industriële installaties. Slip Stop is ideaal voor gebruik in vochtige omgevingen en is bestand tegen zout water. Slip Stop heeft een uitstekende hechting en geeft een onmiddellijk resultaat. Slip Stop verhoogt de levensduur door diep in de poriën te dringen en zo een soepele eindlaag te vormen.

Toepassingen

- kolomboormachines, metaal- en houtdraibanken, freesmachines,
- loopbanden en voertuigen.
- aandrijf- en koppelingsriemen van ventilatoren, was- en vaatwasmachines, grasmaaiers, betonmolens, auto's, vrachtwagens, tractoren,
- riemen in Hi-Fi, video en huishoudapparaten.

Gebruik

- Schudden voor gebruik.
- Riem inspuiten van 25-30cm afstand.
- Indien nodig herhalen.