


Silicon Repair Tape



KRACHTIGE ZELFVULCANISERENDE TAPE

- ✓ Druk- en hittebestendig.
- ✓ Isolierend vermogen tot 8000 Volt.
- ✓ Tijdloos vloeistof- en luchtdicht.
- ✓ Instant vulcanisatie, zelfs onder water.

Technische Eigenschappen

- Dikte: 0,5 mm.
- Breedte: 25 mm.
- Lengte: 3 m.
- Drukbestendigheid: tot 15 bar.
- Temperatuurbestendigheid: -65°C tot 260°C.
- Elasticiteit voor toepassing: 300%.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Silicon Repair Tape zwart - rol 25mm / 3m	565525000
Silicon Repair Tape transparant - rol 25mm / 3m	565515000

Product [SRT]

Karakteristieken

Deze siliconentape is breed inzetbaar als isolatie-, afdichtings- en herstellingstape in alle omstandigheden. Hij kan in slechte omstandigheden, waar voorbereiding moeilijk is, aangebracht worden daar hij hecht op zichzelf. De ondergrond hoeft dus niet noodzakelijk eerst droog- en schoongemaakt te worden. De tape is blijvend flexibel en bestand tegen: benzine, olie, zuren, oplosmiddelen, zout water, wegeenzout en UV-stralen.

Toepassingen

Herstelling van lekkende slangen, afdichting van pijpen en fittingen, isolatie van elektrische bedradingen, corrosiebescherming, afdichting van connectoren en fittingen, bescherming van tuigage en touwuiteinden, markering van lijnen en kettingen, anti-slip van handvatten en gereedschappen,...

Gebruik

Door de tape uit te rekken en strak (half overlappend) om zichzelf te wikkelen, ontstaat er een vrijwel onmiddellijk een permanente hechting.