

Novatex Tape HM

TEXTILBAND MIT SEHR HOHER SOFORTKLEBEKRAFT



- ✓ Sehr schnelle Klebkraft dank des Hotmelt-Klebers.
- ✓ Klebt auf den meisten Materialien und ist repositionierbar.
- ✓ Temperaturbeständig bis zu 70°C.

Technische Informationen

- Banddicke: +/- 0,21 mm.
- Kleberdicke: +/- 80 Mikrometer.
- Zugkraft: 6,5 KN/m Prüfverfahren GB 7753-87.
- Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +70°C.
- Dehnbarkeit: 25 %.
- Rolling Ball Tack: 4 Prüfverfahren GB 7125-84.
- Klebekraft: > 12 Stunden Prüfverfahren GB 4851-84.
- Farbe: gelb.
- Untergründe auf Basis von PE, PP, Silikonen und Bitumen erst auf Haftung prüfen.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Verpackung

Novatex Tape HM gelb - Rolle 50mm / 50m 561038000

Produkt [NTX-HM]

Eigenschaften

Novatex-Tape HM ist ein fein gewebtes Textilband mit starkem Hotmeltkleber und verfügt über eine sehr gute Erstklebekraft. Novatex-Tape HM lässt sich in Längsrichtung abreißen.

Anwendungen

- Abdichten von Luftkanälen und anderen Kanälen.
- Bündeln von Kabeln.
- Reparieren von Planen, Saugschläuchen,
- Halten von Gegenständen während der Verklebung.
- Provisorische Befestigungen - Standbau.
- Provisorische Abdichtung von Fenster- und Türöffnungen.
- Schutz von scharfen Ecken und Kanten.