PTA-170 Protection Tape

Tapes

ALLROUND UV-BESTENDIGE BESCHERMINGSTAPE

- Tot 6 maanden bestand tegen UV-straling
- Laat geen residu na, herpositioneerbaar
- Sterk schuur-, scheur- en krasbestendig
- Sterk resistent tegen temperatuur, water en chemicaliën

Technische Eigenschappen

- Lijm: drukgevoelige acrylaatlijm.
- Drager: LDPE/HDPE laminaat.
- Kleur: wit.
- Dikte: 0.18 mm.
- Breedte: 50 mm.
- Pelsterkte: 3.2 N/cm.
- Treksterkte : 60 N/cm.
- Rek bij breuk: 15%.
- Toepassingstemperatuur(*): tussen +10°C en +30°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +95°C.
- UV-weerstand: zeer hoog. Geen residuvorming tot 6 maanden UV-belasting
- Waterbestendigheid: zeer hoog.
- Chemische weerstand: zeer hoog (afhankelijk van het type chemische stof).
- Houdbaarheid: 42 maanden, in een zuivere en droge omgeving tussen +10°C en +40°C.

Verpakking

PTA-170 Protection Tape wit - 50mm / 50m	561205390
PTA-170 Protection Tape wit - 100mm / 50m	561210390
PTA-170 Protection Tape wit - 30mm / 50m	561203390
PTA-170 Protection Tape wit - 70mm / 50m	561207390
PTA-170 Protection Tape wit - 500mm / 50m	561250390

Product [PTA-170]

Karakteristieken

PTA-170 Protection Tape is een krachtige beschermtape voor alle gladde oppervlakken. Het scheurt gemakkelijk af in de breedte, maar niet in de lengte. De gelamineerde toplaag is tot een half jaar bestand tegen de inwerking van weer en wind, temperatuur en extreme UV-straling, en is zelfs dan nog eenvoudig in één stuk te verwijderen zonder sporen na te laten. De tape is eenvoudig in gebruik,en kan gemakkelijk geherpositioneerd worden.

Toepassingen

- Beschermen van raam- en deurprofielen tijdens transport en na plaatsing
- Transportbescherming van ano-look profielen
- Afdekken van gevoelige oppervlakken bij slijp- en schuurwerkzaamheden
- Beschutten van carrosserie-onderdelen
- Tijdelijke fixatie of bundeling van kabels en leidingen
- Afdekking bij corrosiebescherming of sealingprocessen (underbody, ...)
- Scheurbare, “clean-removal” tape voor assemblage- en onderhoudswerk
- Afscherming van scherpe randen en hoeken.

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.
Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium | Tel: +32 14 25 67 40 | info@novatio.be

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.

Gebruik

- Aanbrengen op een zuiver en droog oppervlak, reinig indien nodig met Safety Clean en /of Multifoam.
- Goed aandrukken voor een maximale eerste hechting. De uiteindelijke hechting wordt bereikt na 24u (bij 23°C).
- Test steeds de compatibiliteit op onbekende of nieuwe substraten. Langdurig gebruik op zacht PVC kan de lijmlaag verweken. Bij verwijdering kunnen dan residu's van de lijmlaag achterblijven. Verwijder deze met Safety Clean of SLX-112 SolvX Cleaner.

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.