



SLX-112 SolvX Cleaner

VEILIGE HEAVY DUTY SOLVENTREINIGER

- ✓ Krachtige reiniger en ontvetter
- ✓ Verwijdert teer, bitumen, lijmresten, motorolie, ...
- ✓ 0% VOC gehalte, bevat geen toxische stoffen
- ✓ Geen brandgevaar
- ✓ Veilig op alle oppervlakken: piepschuim, PC, plexi, natlak ...
- ✓ NSF Registratie Nr. 174126



Technische Eigenschappen

- Samenstelling: Combinatie van esters en vetzuren.
- Geur: zwak, kenmerkend.
- Kleur: transparant.
- Relatieve dichtheid (20°C): 0.85.
- Fysische toestand (20°C): vloeibaar.
- Kookpunt: <250°C.
- Vlampunt °C: >120°C.
- Zelfontbranding °C: > 250°C.
- pH: 5-7.
- Wateroplosbaarheid water: slecht oplosbaar.
- Vluchtige organische stof (VOS) %: 0%.
- Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 0.

Verpakking

SLX-112 SolvX Industry Cleaner - fles 1L	683301000
SLX-112 SolvX Industry Cleaner - bus 5L	683305000
SLX-112 SolvX Industry Cleaner - bus 25L	683325000

Product [SLX-112]

Karakteristieken

- SLX-112 SolvX Cleaner is een veilig en tegelijk krachtig alternatief voor de klassieke petrochemische solventreinigers. Het heeft een zwakke geur en geeft geen schadelijke dampen af.
- SLX-112 SolvX Cleaner bevat geen toxische, milieugevaarlijke of verdachte stoffen en is vrij van CLP pictogrammen of gevarensymbolen.
- SLX-112 SolvX Cleaner is een krachtige reiniger en ontvetter voor alle zaken waar je normaal een solventreiniger (white spirit, thinner, wasbenzine) voor zou gebruiken. De tragere verdamping en het hoge vlampunt (120°C) maken het ook tot een brandveilig alternatief.
- SLX-112 SolvX Cleaner kan veilig gebruikt worden in en rond vetafscheiders. Het heeft geen invloed op het chemisch zuurstofverbruik (COD) van waterzuiveringsinstallaties. Binnen 28 dagen meer dan 90% biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B.

Toepassingen

- Verwijderen van niet uitgeharde lijmen (hybride polymeer, silicone...)
- Verwijderen van bitumen, teer, zware stookolie,
- Losweken van stickers en lijmresten van tapes

- Verwijderen van snij-olie, siliconenspray, inkten, ...
- Verwijderen van gemorste Surface Renewer op poreuze oppervlakken (arduin, kalksteen, ...)
- Ontvetten van zwaar vervuilde oppervlakken voor verlijming (mits nareiniging)

Gebruik

- SLX-112 SolvX Cleaner is veilig op alle geteste materialen. Doe bij twijfel eerst een proef op de resistentie van de ondergrond.
- Aanbrengen op het te reinigen oppervlak en laten inwerken naargelang de vervuiling.
- De losgekomen vervuiling wegnemen met een doek of wipes.
- Indien nodig de behandeling herhalen.
- Verwarmen (max 70°C) verhoogt de effectiviteit en versnelt de reiniging.
- Bevat traagverdampende componenten voor een lange werkduur. Bij gebruik voor verlijming: 24 h laten uitdampen of nareinigen met Multifoam, Fa Clean of SFX-131 SurfX Cleaner om de laatste componenten weg te nemen.

