

Trimfix

UNIVERSELE SPUITLIJM

- ✓ Ideaal voor het verlijmen van grote oppervlakken.
- ✓ Hitte-, koude- en vochtbestendig en droogt niet uit.
- ✓ Voor permanente of tijdelijke verlijmingen.



Technische Eigenschappen

- Basis: synthetisch rubber in oplossing.
- Kleur: melkwit.
- Geur: koolwaterstof.
- Soortelijk gewicht: 0,77 kg/dm³.
- Vaste stoffen: 22,5 - 24,5%.
- Viscositeit bij +20°C: 100-300 Cps.
- Droogtijd bij +20°C: ca. 5 minuten.
- Open tijd: max. 45 minuten.
- Hittebestendigheid: 80°C constant - piekbelasting: 100°C.
- Verbruik: 1,5 a 2 m² per bus (éénzijdig).
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Trimfix - aerosol 500ml

511001000

Product [TFX]

Karakteristieken

Lijm in spuitbus op basis van synthetisch rubber voor het duurzaam en snel verlijmen, zonder slierten en druipen. Trimfix is ideaal voor het verlijmen van grote oppervlakken, waarbij een dunne en transparante lijm aangewezen is.

Toepassingen

Voor de verlijming van: papier, textiel, karton, schuimstoffen, polyurethaan, kurk, polystyreen, vilt, vinyl, kunststoffolie, reproducties, ... onderling en ook op glas, metaal, keramiek, hout, beton, ...

Gebruik

- Schudden vóór gebruik.
 - Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, indien nodig eerst reinigen met Multifoam en/of Safety Clean.
 - Aanbrengen in een dunne, gelijkmatige film. Op poreuze materialen éénzijdig aanbrengen en direct samenvoegen, op gladde materialen tweezijdig aanbrengen en +/- 3 min. laten drogen vóór het samenvoegen.
 - Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.
- Gebruik Trimfix WT op heel poreuze materialen. Overtollige lijm verwijderen met behulp van Novatio Safety Clean.



Lijmen en afdichtingen