


MBT-110 Muntin Bar Tape

Tapes



DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE VOOR GLAS- EN KRUISLATTEN

- ✓ Hecht op glas, aluminium en poedercoating.
- ✓ Vangt dilatatieverschillen bij temperatuurschommeling op.
- ✓ Langdurig UV-bestendig.

Technische Eigenschappen

- Lijm: acryl.
- Drager: PE schuim
- Schutfolie: polyethyleen.
- Kleur: zwart.
- Dikte: 0,4 mm.
- Drukgevoelig: hardt uit door aandrukken.
- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C (piek tot +150°C)
- Schuifkracht (statisch, na 72 u.): 72 N/cm².
- Treksterkte (na 72 u.): 120 N/cm².
- Densiteit: 100 kg/m².
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

MBT-110 Muntin Bar Tape - zwart - rol 12mm x 66m	554130390
MBT-110 Muntin Bar Tape - zwart - rol 19mm x 66m	554131390

Product [MBT-110]

Karakteristieken

Dubbelzijdige acryltape, geschikt voor binnen-en buitengebruik. De PE-schuimkern vangt verschillen in uitzetting op. Bestand tegen extreme temperaturen, hoge UV-belasting, luchtvervuiling, zoutnevel, ...

Toepassingen

- Verlijmen van kruislatten op ruiten.
- Plaatsen van dagkanten en kleine vleugeloverdekkingen.
- Lijmen van blinde panelen en profielen.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Schutfolie verwijderen, delen samenvoegen en goed aandrukken.

Hoge directe kracht. De verlijmde stukken opwarmen (tot +65°C) versnelt de krachtopbouw.

Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting. Moeilijke kunststoffen en poedercoatings behandelen met Seal&Bond Special Primer kan de hechting verbeteren, net als het vergroten van het hechtoppervlak door schuren.

