



Seal & Bond Wood Primer

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

PRIMER VOOR MOEILIJK TE VERLIJMEN EN POREUZE HOUTSOORTEN

- ✓ Transparante verankering in het hout.
- ✓ Te gebruiken met alle siliconen en MS polymeren.
- ✓ Versterkt en beschermt hout.

Technische Eigenschappen

- Basis: polyurethaan prepolymeër.
- Kleur: transparant geel.
- Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte, min. 60 minuten, max. 4 uur.
- Gebruikstemperatuur: tussen +5°C en +40°C.
- Let op: hoge luchtvochtigheid verkort de houdbaarheid.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.
- Houdbaarheid: 9 maanden bij een temperatuur van 10°C tot 25°C en max. luchtvochtigheid van 60%, koel en vorstvrij bewaren.

Verpakking

Seal & Bond Wood Primer - aerosol 250ml

590942000

Product [SWP]

Karakteristieken

Seal & Bond Wood Primer is een primer die zeer geschikt is voor poreuze houtsoorten en houtsoorten die mogelijk ook hars of olie bevatten. Seal & Bond Wood Primer dringt als het ware in de ondergrond en gaat deze eveneens versterken en beschermen. Seal & Bond Wood Primer garandeert een betere hechting op poreuze en oliehoudende houtsoorten.

Toepassingen

- Ideaal bij olie- of harshoudende houtsoorten zoals teakhout, oregon, mahonie, ceder, iroko, azobey, jatoba... .
- Voor het verlijmen of afdichten van massieve parketvloeren, terrassen, houten tuinmeubilair, en voor het lakken of vernissen van ramen,

Gebruik

- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond, indien nodig eerst ontvetten met Safety Clean en/of Multifoam.
- Het hout mag een vochtigheidsgraad hebben van max 12% om te beletten dat de kit door extreme krimp kan scheuren.
- Aanbrengen met een borstel of spuitpistool in één dekkende laag.
- Bij gebruik van aerosol: na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten
- Min. 60 minuten wachten alvorens te verlijmen. Enkel gebruiken op poreuze en absorberende ondergronden. Gemorst product op poreuze materialen snel verwijderen.