Tire Repair

DAS EINZIGE TÜV-GEPRÜFTE TUBELESS-REPARATUR-SYSTEM

- Automatische Vulkanisierung durch Reibung auf der Fahrbahn.
- Weder Füllmittel noch Kleber erforderlich.
- Passt sich an jede Form eines Lochs oder eines Schnitts an.
- Bleibende Reparaturen bis 9 mm auf Lauffläche und Schultern.
- Ideale Lösung bei Stahlgürtelreifen.
- Einfach und zeitsparend - Demontage nicht erforderlich.
- Immer anwendbar - zuverlässig.
- Sowohl für den Einsatz in Reifen von Personenwagen, Motorrädern, Motorrollern, LKW als auch Baumaschinen.

Verpackung

Tire Repair Reparatur-Set	700010000
Metall-Ahle, zum Montieren von Reifenkordeln	721000000
Tire Repair - Nadel + Halterung	702100000
Tire Repair - Nadel 12 cm	702200000
Tire Repair - Nadel 17 cm	702300000
Tire Repair Lube	703002000
Ahle mit PVC-Griff 1-8mm	702400390

Produkt [SFS]

Eigenschaften

Tire Repair ist das einzige TÜV-geprüfte Reparatursystem für alle Tubeless-Reifen, sogar für Runflat-Reifen und PAX-Reifen. Die ideale Lösung für Stahlgürtelreifen.

Verwendung

Dieses Set enthält keine schädlichen oder umweltbelastende Elemente.

- Halten Sie sich genau an die Bedienunghsanleitung.
- Führen Sie nach der Reparatur nach ca. 200 km eine Kontrolle durch.
- Stellen Sie fest, wo sich die beschädigte Stelle befindet.
- Entfernen Sie den beschädigenden Gegenstand und achten Sie auf den Winkel, in dem der Gegenstand eingedrungen ist.
- Führen Sie, wenn der Winkel der Beschädigung schwierig feststellbar ist, die Nadel nur in das Loch ein, um den Winkel zu bestimmen.
- Ziehen Sie die Kordel durch das Nadelöhr bis die Kordel sich in der Mitte der Nadel befindet.
- Stecken Sie die Gordel in das Loch. Gehen Sie dazu mit gleichmäßigem Druck vor, bis der Schaft des Nadelhalters den Reifen berührt. Achtung: bei Reparatur eines kleinen Lochs wird empfohlen, erst die Nadel hineinzustecken, um das Loch zu säubern.
- Ziehen Sie den Nadelgriff jetzt gerade heraus. Schneiden Sie überschüssiges Material ab.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.

- Bringen Sie den Reifen wieder auf Spannung.
- Der Reifen ist wieder einsatzfähig.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.