



XPR-90 Wax & Glue Remover

Reinigungs- und Entfettungsmittel

ENTFERNUNG VON LEIM UND WACHS

- ✓ Läuft nicht und tropft nicht.
- ✓ Lange Einwirkzeit.
- ✓ Mit starken Kalkextrakten.

Technische Informationen

- Composition: aliphatic hydrocarbon solvent, binder, and citrus extracts.
- Boiling point/boiling range °C: 130 - 166.
- Vapour pressure/20°C hPa: 4.6.
- Relative density/20°C: 0.75.
- Physical state/20°C: liquid.
- Flashpoint °C: 24.
- Self-combustion °C: 200.
- Water solubility: insoluble.
- Odour: distinctive.
- Dynamic viscosity mPa.s/20°C: 1.
- Kinematic viscosity, mm²/s/20°C: 1.
- Volatile organic compound (VOC) %: 97.
- Storage life: 36 months dry, cool and frostfree.
- Safety measures: consult the Safety Data Sheet.

Verpackung

XPR-90 Wax & Glue Remover - Aerosol 500ml 683830000

Produkt [90-WG]

Eigenschaften

In Gelform ist es sicher und vielseitig und auch für vertikale Anwendungen geeignet. Ein aliphatisches Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel mit zugesetzten Kalkextrakten.

Anwendungen

Sicher in der Anwendung auf den meisten Materialien und entwickelt für die Entfernung von Wachs und Kleber, sogar von gehärteten Silikonen.

Verwendung

- Auftragen und Zeit zum Einwirken lassen.
- Reiben Sie das gelöste Silikon ab.
- Falls nötig, die Behandlung wiederholen.
- Spülen Sie die gereinigte Oberfläche mit Multifoam ab.