



Seal & Bond Flex-Sil S

Kleber und Abdichtungsprodukte

FLÜSSIGE, NICHT HÄRTENDE DICHTUNG

- ✓ Schnelle Inbetriebnahme: 10 bis 15 Minuten.
- ✓ Auch vertikal leicht anzubringen.
- ✓ Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen.
- ✓ Für alle Metalle und Kunststoffe.

Technische Informationen

- Basis: Polyurethan.
- Farbe: rot.
- Isocyanat- und silikonfrei.
- Beständig gegenüber allen mineralischen und synthetischen Ölen, Fetten, Kraftstoffen, Diesel, Benzin, Wasser, Meerwasser, Gas, Luft, Kühlmittel, Frostschutzmittel u.dgl.
- Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +270°C. Spitzenwert bis +300°C.
- Haltbarkeit: 60 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Verpackung

Seal & Bond Flex-Sil S rot - Kartusche 200ml 570005000

Produkt [SBFS]

Eigenschaften

Seal & Bond Flex-Sil S ist ein einkomponentiger Dichtstoff, der nicht aushärtet, leicht zu entfernen ist und somit die perfekte Dichtungslösung darstellt. Seal & Bond Flex-Sil S ersetzt andere Dichtungen oder verbessert diese und ist somit universell für Spaltmaße bis zu 0,2 mm einsetzbar. Seal & Bond Flex-Sil S ist ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Materialkombinationen, die Temperaturschwankungen und Bewegungen ausgesetzt sind.

Anwendungen

- Geeignet für Anwendungen in Getrieben und Kurbelgehäusen, Flanschverbindungen, Ölwanne und Differentialen.
- Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, chemische und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Kraftwerke.

Verwendung

- Abzudichtende Materialien mit Safety Clean oder Kleenspray-S reinigen und entfetten.
- Seal & Bond Flex-Sil S ausreichend auftragen und vor der Montage 10 Minuten ausdampfen lassen.
- Berücksichtigen Sie vor der Inbetriebnahme eine Trockenzeit von 10 bis 15 Minuten.