



Trimfix

UNIVERSAL-SPRÜHKLEBER

- ✓ Ideal für die Verklebung von großen Flächen.
- ✓ Hitze-, kälte- und feuchtigkeitsbeständig und trocknet nicht ein.
- ✓ Ideal für permanente oder temporäre Verklebungen.

Technische Informationen

- Basis: synthetisches Gummi in Lösung.
- Spezifisches Gewicht: 0,77 kg/dm³.
- Feste Stoffe: 22,5-24,5 %.
- Viskosität: 100-300 cps bei 20°C.
- Farbe: milchweiß.
- Trocknungszeit: ca. 5 Minuten bei 20°C.
- Offene Zeit: max. 45 Minuten.
- Hitzebeständigkeit: 80°C konstant – Spitzenbelastung: 100°C.
- Verbrauch: 1,5 bis 2 m² pro Dose (einseitig).
- Reinigungsmittel: Novatio Safety Clean.
- Haltbarkeit: 36 Monate; trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Trimfix - Aerosol 500ml

511001000

Produkt [TFX]

Eigenschaften

Trimfix ist ein Sprühkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Trimfix verklebt dauerhaft, schnell und dies ohne Fäden und Tropfen. Trimfix ist ideal für großflächige Verklebungen, für die ein dünner und transparenter Klebstoff benötigt wird.

Anwendungen

Geeignet für Verklebungen von Papier, Textil, Karton, Schaumstoffen, Polyurethan, Kork, Polystyrol, Filz, Vinyl, Kunststofffolien, Reproduktionen, ... miteinander sowie für Verklebungen der o.g. Materialien auf Untergründe wie Glas, Metall, Keramik, Holz, Beton, ...

Verwendung

- Vor Gebrauch schütteln.
- Auf einen sauberen und trockenen Untergrund auftragen, falls erforderlich zuerst mit Multifoam bzw. Safety Clean reinigen.
- In einem dünnen, gleichmäßigen Film auftragen. Einseitig auf poröse Werkstoffe auftragen und direkt verbinden, beidseitig auf glatte Werkstoffe auftragen und ca. 3 Min. vor dem Zusammenfügen trocknen lassen.
- Nach der Verwendung mit umgekehrter Sprühdose den Kopf leer sprühen.

Auf sehr porösen Werkstoffen Trimfix WT verwenden.

