

Nova PTFE Oil Fenster und Türen

HIGH-TECH PTFE-SCHMIERMITTEL

- Fenster- und Türbeschläge
- Schlösser und Zylinder während der Produktion und Montage

Technische Informationen

- Zusammensetzung: hochwertiges Mineralöl und mikronisiertes (5 Mikron) PTFE, enthält kein Silikon. Enthält EP (Extreme Pressure)-Additive und rosthemmende und wasserabstoßende Bestandteile.
- Viskosität: leicht thixotrop.
- Farbe: transparent/weiß.
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis 250°C.
- Four Ball EP-Test (ASTM D 25%): 350 kg.
- Four Ball Wear-Test (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
- pH: neutral.
- Chemische Widerstandsfähigkeit: widerstandsfähig gegen Salz, aggressive Dämpfe, Meeresluft und Witterungseinflüsse.
- Widerstandsfähig gegen schwache Säuren und Laugen.
- Haltbarkeit: 120 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.
- Für spezifische Informationen pro Verpackung bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen.

Verpackung

Nova PTFE Oil Fenster und Türen - Aerosol 400ml	231131116

Produkt [NPO R&D]

Eigenschaften

- Schmiermittel gefüllt mit runden mikronisierten PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylene) Partikeln, die als gut haftende, füllende Kugellager in den Schmierfilm wirken.
- Verlängert die Schmierintervalle und sorgt für professionelle und einzigartige Schmierung bei hohen (250 ° C) und niedrigen (-50 ° C) Temperaturen.
- Trocknet nicht ein, schmilzt oder gefriert nicht und hat wasserabweisende Eigenschaften.
- Hat ein starkes Durchdringungsvermögen, auch in Rost und löst festsitzende Teile. Das Produkt ist neutral, schützend und korrosionshemmend und verhindert Verschleiß und ist sowohl für schwere Lasten als auch für feine Mechanismen geeignet.
- Hat einen neutralen pH-Wert und greift Kunststoffe, Metalle und Gummi nicht an.

Anwendungen

- Schmierung bei der Montage von Scharnieren und Fensterbeschlägen wie z.B.: Schmierung von Dreh-Kipp-Systemen, Schmierung von Schlössern und Zylindern, dauerhafte Stabilität ohne Festfressen, Schmierung von Schienen und Führungen.
- Nova PTFE Oil sorgt zudem für eine lange Lebensdauer ohne Festfressen.
- Nur zur Verwendung an Industriestandorten.

Verwendung

Vor Gebrauch gut schütteln.
Auf eine saubere Oberfläche auftragen.
Für unzugängliche Stellen das Verlängerungsrohr verwenden.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.