# Oxi-Remover Gel

ENLEVE OXYDATION

- Enlève rapidement et en sécurité taches de rouille de pierre naturelle, béton, textile, bois, ... .
- Aussi pour les surfaces verticales.
- Ne contient pas d'acides, biodégradable.



## Caractéristiques techniques

- Composition: e.a. mercaptoacétate de sodium.
- Aspect à 20°C: gélatineux.
- Couleur: incolore rose clair.
- Odeur: caractéristique.
- Viscosité, mPa.s/20°C: 350.
- Point d'ébullition: 100°C.
- Point de fusion: 0°C.
- Tension de vapeur hPa/20°C: les deux produits 23.
- Densité relative: les deux produits 1.124.
- Valeur pH: les deux produits 9.5.
- Solubilité dans l'eau: complète.
- Point d'inflammation: pas d'application.
- Dégradation biologique: biodégradable.
- Solution aqueuse.
- Sûr sur pierre naturelle, béton, bois, carreaux, pierre, verre, textile,...
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Pour l'information technique spécifique pour chaque emballage, veuillez onsulter les fiches de données de sécurité.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Oxi-Remover Gel - bouteille 400ml | 495102000 |

## Produit [OXG]

### Caractéristiques

- Enlève rapidement et en toute sécurité les oxydes de métaux.
- Enlève l'oxydation de l'argent, plomb, cuivre, fer.
- Grâce à la consistance épaisse idéale pour les applications verticales: le produit reste accroché et n'affaisse pas.

### Applications

Enlève des taches d'oxydation causées par: BBQ, chaises de jardin, pieds de parasol, fuites dans les radiateurs, clous, pots de fleurs sur carreaux et sols, fuites dans les tuyaux de descente en zinc ou cuivre sur carreaux, murs, verre, ..., taches de rouille provenant de vis ou clous dans les planches en bois dur pour sentiers de terrasses, traces d'eau ferrugineuse sur bains, douches, ... .

- Peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Pour enlever des taches de rouille (oxyde métallique) sur toutes surfaces comme pierre, béton, bois, métal, textile, ... .
- Idéal sur sentiers, allées, terrasses, carreaux, murs, sols (toutes les pierres naturelles, marbre, pierre en béton, pierres de taille, cailloux décoratifs), granite.
- Sur toits: oxyde de cuivre, de zinc et oxyde de plomb, sur tuiles plates et autres toitures.
- Dérouiller des outils, appareils en métaux, ... .

## Emploi

- Injecter et saturer la surface poreuse avec Oxi-Remover.
- Immédiatement après la pénétration d'Oxi-Remover, traiter la surface avec Oxi-Remover Gel.

- De cette façon un séchage trop rapide d'Oxi-Remover est évité. Bien rincer à l'eau.
- Après avoir dérouillé, il est bien sûr conseillé de protéger la surface.
- Pour des surfaces fortement affectées et poreuses, la combinaison d'Oxi-Remover et d'Oxi-Remover Gel peut donner encore un meilleur résultat.