



HCS-Tape Ramen en Deuren

UNIEKE DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

- ✓ Hoge onmiddellijke kleefkracht.
- ✓ Transparant.
- ✓ Op basis van polyester film en gemodificeerde acrylaatlijm.
- ✓ Hoge afschuifweerstand: 4kg/cm².
- ✓ Ultra-fijn: 220 micron.
- ✓ Verankert zich in het basismateriaal.
- ✓ Hoge temperatuurbestendigheid.
- ✓ Rek- en krimprij.
- ✓ UV-bestendig.

Technische Eigenschappen

- Lijm: gemodificeerde acrylaat.
- Drager: polyester.
- Schutfolie: rode polypropyleen, dikte 70 micron.
- Kleur: transparant.
- Temperatuurbestendigheid: > 175°C.
- UV-bestendigheid: OK.
- Grammage afdekfolie: 65 g/m².
- Totale afdekfolie: 220 micron.
- Trekkraft: 4 kg/cm².
- Afschuifkracht: 4 kg/cm².
- Totale kleefkracht wordt bekomen na 24 uur.
- Opbouw van de tape:
- Afdekfolie: gesiliconeerde rode polypropyleen.
- Transparantegemodificeerde acrylaatlijm.
- Drager: polyester.
- Transparante gemodificeerde acrylaatlijm.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Product

Karakteristieken

HCS-Tape is een dubbelzijdige kleefband, speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. De tape heeft een hoge kleefkracht op verschillende kunststoffen en metaalsoorten en verankert zich in het basismateriaal. De polyester drager zorgt voor een zeer stabiele en sterke tape waardoor de rek en krimp bijna nihil zijn.

Toepassingen

- Kruisverdelingen (K.V.) op glas
- Aluminiumstrips op glazen deuren/ramen
- Afwerkingspanelen en hoekprofielen
- Raam- en deurneuzen

HCS-Tape Ramen en Deuren 1,2 cm / 50m	555128701
---------------------------------------	-----------

HCS-Tape Ramen en Deuren 1,9 cm / 50m	555198701
---------------------------------------	-----------

Gebruik

- Voor toepassing op niet 100% vlakke en/of poreuze materialen of op basis van PE, PP, siliconen of bitumen eerst de hechting testen.
- Gebruik van Seal&Bond Special Primer kan de hechting aanzienlijk verbeteren.
- Enkel spanningsvrije verlijmingen zijn duurzaam.
- Indien nodig (zoals bijvoorbeeld voor verlijming van kruisverdeling op Steel Look ramen), kunnen twee lagen tape op elkaar voor de juiste lijmdikte zorgen.