



# Novabond 2 Ramen en Deuren

SNELLE MONTAGELIJM EN NADENKIT

- ✓ Blijvend stabiel en permanent flexibel.
- ✓ Uitharding tot in de kern na max. 3u.
- ✓ Inbraakwerendheidsklasse WK III.

## Technische Eigenschappen

### Verpakking

Novabond 2 Ramen en Deuren zwart - patroon 300ml

529106701

## Product

### Karakteristieken

Tweecomponenten MS polymeer voor verlijming en afdichting van glas, aluminium, pvc, rubber, structuur- en poederlakken. Hoge chemische weerstand en U.V.- bestendig. Verlijmen van vleugeloverdekkende paneeldeuren; verlijmen en herstellen van rubberdichtingen. Voldoet aan inbraakwerendheidsklasse WK III getest door BBRI.

## Gebruik

- Pompen zonder mixertip tot de twee componenten evenredig vloeien.
- Mixertip monteren en  $\pm 5$  cm uitspuiten tot bekomen van homogene kleur.
- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond. Verse Novabond 2 kan verwijderd worden met Safety Clean.
- Mixertip verwijderen na gebruik. Stockeren met de afsluitdoppen.
- Verwerktijd is  $\pm 15$  minuten. Na  $\pm 20$  minuten inactiviteit, mixertip vervangen.

Bij gebruik van pneumatisch pistool: enkel met telescopische zuiger.