



Seal & Bond Finisher

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

GLADSTRIJKMIDDEL VOOR PERFECTE AFWERKING VAN VOEGEN

- ✓ Voor voegen op basis van acryl, siliconen, polyurethanen, MS-polymeren, ...
- ✓ Versnelt de huidvorming en geeft een satijnglans.
- ✓ Veilig op de meeste ondergronden, zelfs op natuursteen.
- ✓ Niet ontvlambaar en biologisch afbreekbaar.

Technische Eigenschappen

- Uitzicht: vloeibaar.
- Geur: aangenaam.
- Viscositeit (20°C): 1mPa.s.
- Relatieve dichtheid (20°C): 1.000 kg/l.
- pH: 7.8.
- Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
- Dampspanning (20°C): 2332 Pa.
- Kookpunt/kooktraject: 100°C.
- Smeltpunt/smeltraject: 0°C.
- Vluchtige organische stof (VOS), %:0.
- Vluchtige organische stof (VOS), g/l: 0.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Seal & Bond Finisher - bus 5L

120005000

Product [FIN]

Karakteristieken

Seal & Bond Finisher is een biologisch afbreekbaar gladstrijkmiddel voor een feilloze afwerking van alle voegen in de meeste kitsoorten die uitharden onder invloed van luchtvochtigheid: acryl, siliconen, polyurethanen en MS-polymeerkitten. Seal & Bond Finisher is een veilige, watergedragen formulatie die zuur- en solventvrij is. Hierdoor is deze inzetbaar op de meeste ondergronden.

Gebruik

- Vernevelen op pas aangebrachte kitlaag, afwerken naar wens en het overtreffende product wegnemen.
- Toepassingen op natuursteen: na uitharding naspoelen met zuiver water. Bij gevoelige ondergronden: indien nodig testen op een niet-zichtbare plaats.
- Indien men de kit nadien nog wil overschilderen, overlakken of overspuiten: de kit laten uitharden, nawrijven met een vochtige doek en droogwrijven.