

Al-Fix Aktivator



AKTIVIERT DIE AL-FIX-KLEBER

- ✓ Beschleunigt die Aushärtung der Al-Fix-Kleber.
- ✓ Ermöglicht Verklebungen von und auf porösen Untergründen, wie z. B. Holz.
- ✓ Anzuwenden auf Al-Fix Gel.

Technische Informationen

Haltbarkeit: 36 Monate, vor Licht geschützt und bei Raumtemperatur.

Verpackung

Al-Fix Aktivator - Aerosol 200ml

501104000

Produkt [AFA]

Eigenschaften

Al-Fix Aktivator ist ein schnellwirkender Kleber auf der Basis von Cyanacrylat. Al-Fix Aktivator ist ein 1-Komponenten-Kleber ohne Lösungsmittel, der hauptsächlich aus Äthyl- und Cyanacrylatmonomeren besteht. Al-Fix Aktivator ist temperaturbeständig von -30°C bis 100°C. Al-Fix Aktivator ist beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Benzol, Temperaturschwankungen und atmosphärische Einflüsse. Al-Fix-Aktivator-Verklebungen haben eine sehr hohe Scherfestigkeit und zeigen keinen Schrumpfeffekt.

Anwendungen

Al-Fix Aktivator ermöglicht eine außergewöhnlich starke Verklebung zwischen fast allen Materialien, mit Ausnahme von Materialien, die Polyäthylen, Polypropylen und Fluor enthalten. Verklebbare Materialien: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturgummi, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl und Stahl.

Bei porösen Materialien wird empfohlen, Al-Fix Aktivator oder Al-Fix Aktivator SF zu verwenden.

Verwendung

- Auf eine saubere und trockene Oberfläche auftragen und verdunsten lassen.
- Al-Fix auftragen und die Teile zusammenfügen.

Nach dem Zusammenfügen der Teile zerstäuben, um die Aushärtung von Al-Fix Gel zu unterstützen. Kann gefärbte Oberflächen und Thermoplaste angreifen. Ein eventueller weißer Belag kann einfach mit Al-Fix Remover entfernt werden.

