

Multispray Portes et Fenêtres

Lubrifiants

LUBRIFIANT POUR QUINCAILLERIE DE PORTES ET FENÊTRES

- Lubrifie, protège et chasse l'humidité
- Résiste de -80°C à +190°C
- Incolore et sans silicone
- Sans danger pour synthétiques, métaux, caoutchoucs et peintures

Caractéristiques techniques

- Base: Huile minérale.
- Couleur: Incolore.
- Odeur: Caractéristique.
- Solubilité dans l'eau: Insoluble.
- Pression de vapeur: 8,53 bar.
- Point d'ébullition: 187°C à 300°C.
- Densité relative (20°C): 0,81 g/cm³.
- Résistance à la température: -80°C à +190°C.
- Viscosité dynamique (20°C): 1mPa.s.
- Viscosité cinématique (20°C): 1 mPa.s.
- Emballage: Aérosol 500ml.
- Durée de conservation: 48 mois.
- Mesures de sécurité: Consultez la dernière fiche de données de sécurité publiée sur le site web.

Emballage

Multispray Portes et Fenêtres - aérosol 500ml	236115116

Produit [MUS R&D]

Caractéristiques

- Multispray Portes et Fenêtres combine pouvoir pénétrant, lubrification, protection, nettoyage, action antirouille et chasse l'humidité.
- Sans silicone et sans danger pour les matériaux synthétiques, les métaux, les caoutchoucs te les peintures.
- Sans PTFE.

Applications

- Charnières
- Quincallerie de portes et fenêtres
- Systèmes oscillo-battants
- Serrures à cylindre et serrures de portes
- Serrures multipoints et verrous
- Rails et glissières

Emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Pulvériser et laisser agir quelques instants.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.