



Spotrepair

POUR UNE TRANSITION EN DOUCEUR APRES RETOUCHES

- ✓ Diluant pour vernis.
- ✓ Ancien et nouveau vernis s'unissent.
- ✓ Idéal après utilisation de Novaclear Coat.

Caractéristiques techniques

- Forme: aérosol.
- Couleur: transparent.
- Odeur: caractéristique.
- Pression de vapeur (à 20°C): 5200hPa.
- Densité (à 20°C): 0,75 g/cm³.
- Hydrosolubilité: non.
- Miscibilité à l'eau: très faible. VOC (EU): 751,4 g/l.
- Conservation: 120 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Spotrepair - aérosol 400ml

120920000

Produit [SRP]

Caractéristiques

Spotrepair est idéal pour unifier des zones mouillées après application de Novaclear Coat. Spotrepair a des capacités de dilution excellentes pour réaliser une transition en douceur entre nouveau et ancien vernis. Spotrepair facilite le ponçage. Spotrepair est essentiel pour un bon résultat et gain de temps.

Emploi

- Poncer la surface à traiter au grain n°2000.
- Appliquer 2 à 3 fines couches sur les zones transits du Novaclear Coat et de l'ancien vernis pour obtenir une distribution homogène.
- Enlever les marquages restantes éventuelles à l'aide de Novacare NC1.