



TwinBond Tape

DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE

- ✓ Dubbelzijdige schuimtape met een gesloten cellulair polyethyleen schuim.
- ✓ Zeer hoge onmiddellijke kleefkracht.
- ✓ Grote afscheursterkte.
- ✓ Zeer goede temperatuur bestendigheid.

Technische Eigenschappen

- Lijm: gemodificeerde acrylaat.
- Schuim: gesloten cellulaire polyethyleen.
- Schutfolie: blauwe silicone papier.
- Densiteit: 55 kg/m³.
- Hechtingskracht: 18N/25 mm na 1 minuut, 19N/25 mm na 20 minuten.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C.
- Applicatie temperatuur: +15°C tot +30°C.
- Dikte: 3mm.
- Breedte: 12mm.
- Lengte: 25 meter.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

TwinBond Tape - wit 3mm	550301700
TwinBond Tape - zwart 3mm	550303700

Product

Karakteristieken

Twinbond Tape is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een gesloten cellulair polyethyleen schuim, bedekt met een acrylaat lijm. TwinBond Tape heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht en een zeer grote afscheursterkte.

Toepassingen

De ideale derde hand bij verticale verlijmingen die gelijk de finale dikte van de lijmril bepaalt.

Gebruik

- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reinigen met TwinBond Clean en/of TwinBond Foam.
- Aandrukken.