



Novastop Oil

PRÉVIENT ET ARRÊTE LES FUITES D'HUILE

- ✓ Compatible avec tous les types d'huile.
- ✓ Arrête et prévient le dessèchement ou le durcissement de tous les joints.
- ✓ Rend les caoutchoucs doux et souples en un seul traitement.
- ✓ Sûr à l'emploi, sans chlorures, solvants ou épaississants d'huile.

Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide.
- Couleur : ambre.
- Densité relative : 1,03.
- Dosage: 1%.
- Conservation : 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Emballage

Novastop Oil - bouteille 250ml

742303000

Produit [NOL]

Caractéristiques

Novastop Oil est un additif synthétique universel pour l'huile moteur et de boîte de vitesses, ATF, le liquide de direction assistée et les huiles hydrauliques. Les joints retournent à leur taille d'origine et deviennent flexibles, ce qui permet de stopper les fuites d'huile et d'éviter des réparations coûteuses, de réduire la consommation d'huile, d'améliorer les performances du moteur en optimisant sa compression, de prévenir ou de réduire les émissions de gaz d'échappement bleus et de prolonger la durée de vie du moteur ou de l'installation. Novastop Oil ne contient pas de solvants ou de solides nocifs, ne bouche pas les filtres et est inoffensif pour les catalyseurs.

Applications

Pour les joints de tige de soupape, les joints de vilebrequin, les joints toriques de filtre à huile et les joints de carter et tous les autres joints en plastique ou en caoutchouc.

Emploi

- Ajouter 10 ml par litre d'huile neuve.
- Faites ceci après vidange pour permettre au Novastop Oil de fonctionner mieux et plus longtemps.
- Utiliser le véhicule régulièrement pour faire chauffer le moteur et faire circuler l'huile permettant un meilleur fonctionnement.