

# Seal & Bond Foamtape



DOPPELSEITIGES SCHAUMBAND

- ✓ Geschlossenen Polyethylen-Zellschaum.
- ✓ Sehr hohe sofortige Klebekraft.
- ✓ Große Abrisskraft.
- ✓ Sehr gute Temperaturbeständigkeit.

## Technische Informationen

- Kleber: modifiziertes Acrylat.
- Schaum: geschlossenes Zellpolyethylen.
- Deckfolie: blaues Silikonpapier.
- Dichte: 55 kg/m<sup>3</sup>.
- Haftkraft: 18N/25 mm nach 1 Minute, 19N/25 mm nach 20 Minuten.
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C.
- Anwendungstemperatur: +15°C tot +30°C.
- Dicke: 3 mm. Länge: 25 Meter.
- Untergründe auf der Basis von PE, PP, Silikonen und Bitumen erst auf Haftung testen.
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

## Verpackung

Seal & Bond Foamtape schwarz - Rolle 12mm / 3mm	550369000
---	-----------

## Produkt [SFT]

### Eigenschaften

Seal & Bond Foamtape ist ein doppelseitiges Band, das aus einem weißen, geschlossenen Polyethylen-Zellschaum besteht, der mit einem Acrylatkleber bedeckt ist. Seal & Bond Foamtape hat eine sehr hohe sofortige Klebekraft und eine sehr große Abrisskraft

### Anwendungen

- Montage von Namensschildchen, Buchstaben, Zierleisten, Emblemen, Plexiglas, Spiegeln, Displays,...
- Ideal als "dritte Hand" bei senkrechten Verklebungen.

## Verwendung

Apply to clean, dry surfaces. If necessary, clean with Safety Clean and / or Multifoam.  
Press.