



Carseal Spray

VERSPUITBARE HYBRIDE POLYMEREN VOOR CARROSSERIE AFDICHTING

- ✓ Uitzonderlijk sterke hechting op staal, galva, aluminium, hout, primer en lak.
- ✓ Direct overschilderbaar.
- ✓ U.V.-, weer- en chemisch bestendig.
- ✓ Vormt een flexibele, taaie en krasbestendige laag.
- ✓ Evenaart alle "eerste montage"-structuren met behulp van Novatio Mastergun.

Lijmen en afdichtingen

Technische Eigenschappen

- Basis: ms polymeer.
- Vorm: pasteus.
- Geur: neutraal.
- Soortelijk gewicht: 1,38.
- Viscositeit: verspuitbare pasta.
- Huidvorming: 20 min. bij 23°C - 50% R.V.
- Doorharding: 3 mm op 24 uren, 5 mm op 48 uren - 23°C - 50% R.V.
- Hardheid shore A: 45.
- Rek bij breuk: 450 %.
- Treksterkte: 7 N/mm².
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C kortstondig: +140°C.
- Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
- Overschilderbaar: ja.
- Kleur: beige en zwart.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Carseal Spray beige - patroon 290 ml	536510000
Carseal Spray zwart - patroon 290 ml	536520000
Carseal Spray zwart - bus 20L	536530000

Product [CSS]

Karakteristieken

Carseal Spray is blijvend flexibel en droogt onder invloed van luchtvochtigheid. Carseal Spray kan snel overschilderd worden zelfs nat in nat. Carseal Spray bevat geen oplosmiddellen en geen isocyanaten en is zelfs veilig te gebruiken op piepschuim.

Toepassingen

- beschermen van bodemplaten, drempels en batterijbakken.
- verlijmen van aluminium op glas, aluminium op hout.
- als geluidsisolatie van o.a. motor- en machineruimtes, ...

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere ondergrond.
- Borstelen of tamponneren naar wens.

Met structuurpistool (Novatio Mastergun).

- Op voorbereid patroon de aangepaste spuitmond monteren en in het pistool plaatsen.
- Luchtdruk regelen naargelang de gewenste hoeveelheid product.

Overtollig product verwijderen met Safety Clean.

Na snelle huidvorming direct overschilderbaar.

