

# Novalok Aktivator



ACCELERER LE DURCISSEMENT DE NOVALOK

- ✓ Dégraissage supplémentaire des matériaux à bloquer.
- ✓ Réduit la gamme des freins-filets au minimum.
- ✓ Rend le blocage de métaux et même le plastic possible.

## Caractéristiques techniques

- Forme: liquide.
- Couleur: transparent.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Novalok Aktivator - aérosol 200ml

545001000

## Produit [NLKA]

### Caractéristiques

Novalok Aktivator accélère le durcissement des produits de collage et de blocage Novalok sur toutes surfaces métalliques. Novalok Aktivator active le durcissement sur les surfaces lentes comme l'acier inoxydable, les pièces galvanisées ou cadmiées,... . Novalok Aktivator l'utilisation de Novalok sur des surfaces non-métalliques, à des températures basses (à partir de 0°C et plus) et pour combler plus de jeu. Novalok Aktivator nettoie et dégraisse les surfaces.

## Emploi

- Appliquer sur les pièces à bloquer.
- Laisser sécher complètement.
- Appliquer Novalok et monter les pièces.

Novalok Aktivator peut attaquer des surfaces laquées et certains plastiques. A utiliser dans des zones bien ventilées.