



Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren

FLEXIBELE, DECORATIEVE KIT

- ✓ Elastisch verlijmen en afdichten.
- ✓ Kameleoneffect voor esthetische afwerking.
- ✓ De dikte bepaalt de transparantie.
- ✓ Bevat geen weekmakers.

Technische Eigenschappen

- Karakter: elastisch kunstrubber op polysiloxanenbasis.
- Consistentie: pasta-achtig.
- Kleur: volgens pigmentatie: clear, aluminium, wit, beige, betongrijs en zwart.
- Krimp: volgens DIN 52451 < 1%.
- Zakken: volgens ISO 7390 minder dan 1 mm.
- Max. toelaatbare vervorming: 25% - duurzaam.
- Shore hardheid A: 24 Shore A - volgens ISO 868.
- Treksterkte: 130 N/cm².
- Rek bij breuk: 600%.
- E-modul: 100% 0,3 mPa.
- UV-bestendigheid: zeer goed.
- Schimmelwerend: volgens ISO 846.
- Overschilderbaar: NIET overschilderbaar.
- Uitharding: 2 mm / 24 u / 23°C 50% R.V.
- Afwerken: 5 min. 23°C / 50% R.V.
- Thermische stabiliteit: -45°C tot +155°C.
- Vluchtige organische stoffen (VOS): 0,00%.
- Organische solventen: 0,00%.
- Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
- Houdbaarheid: In gesloten koker, koel en droog tussen 5°C en 20°C, 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Product

Karakteristieken

Kunstrubber polymeer op basis van gepigmenteerde siloxanen met een goede hechting op metaal, aluminium, galvanisatie, polyester, hout, betonplex, glas, de meeste rubbers en kunststoffen, natuursteen (bloedt niet door), baksteen, beton, acrylaat, keramiek, zowel onderling als in combinatie. Goede hechting op gelakte of gepoedercoate oppervlakken.

Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren zwart - patroon 310ml	539016701
Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren transparant - patroon 310ml	539096701

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergronden, boven 5°C.
- Gebruik Seal & Bond Special Primer op PE, PP, Teflon en polyolefine. Niet overschilderbaar.