

Seal & Bond Foamtape



RUBAN DE MOUSSE DOUBLE FACE

- ✓ Mousse polyéthylène à cellules fermées.
- ✓ Force d'adhérence initiale très élevée.
- ✓ Résistant à la température et au déchirement.

Caractéristiques techniques

- Colle: acrylate modifié.
- Mousse: polyéthylène cellulaire fermé.
- Film de protection: papier siliconé bleu.
- Densité: 55 kg/m³.
- Force d'adhérence: 18N/25 mm après 1 minute; 19N/25 mm après 20 minutes.
- Résistance à la température: -40°C jusqu'à +100°C.
- Température d'application: +15°C jusqu'à +30°C.
- Epaisseur: 3 mm.
- Longueur: 25 mètres.
- Sur des surfaces à base de PE, PP, silicones ou bitumes : d'abord tester l'adhérence.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Emballage

Seal & Bond Foamtape noir - rouleau 12mm / 3mm

550369000

Produit [SFT]

Caractéristiques

Seal & Bond Foamtape est une bande adhésive double face composée d'une mousse polyéthylène blanche à cellules fermées, pourvue d'une colle acrylate. Seal & Bond Foamtape a une force d'adhérence initiale très élevée et une haute résistance au cisaillement.

Applications

- Montage de plaques, lettres, moulures, emblèmes, plexiglas, miroirs, displays,...
- Idéal pour des collages verticaux.

Emploi

Appliquer sur surfaces sèches et propres. Si nécessaire nettoyer à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.
Appuyer.