

TRP-140 Tire Repair Plug



PLEISTERPLUG VOOR BANDENHERSTELLING

- ✓ Definitieve, veilige herstelling.
- ✓ Twee maten voor herstelling van gaten tot 6 mm.

Technische Eigenschappen

Samenstelling: rubber.

Kleur: zwart.

Verpakking

TRP-140 Tire Repair Plug 3mm	735003390
TRP-140 Tire Repair Plug 6mm	735006390

Product [TRP-140]

Karakteristieken

Voorzien van een steel die de plaatsing van de pleister vergemakkelijkt en de afdichting verzekert van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. Dit voorkomt het binnendringen van vocht in de metalen wapening in het bandenrubber.

Gebruik

- Demonteer de band en verwijder de oorzaak van het lek. Controleer of de schade kan hersteld worden.
- Markeer de plaats van de doorboring aan de binnen-en buitenkant.
- Reinig met Rubber Degrease en schraap glad met de Tire Repair Scraper.
- Gebruik de gepaste Tire Repair Drill om het gat rond te maken, volg hierbij de hoek van de beschadiging.
- Kies de maat Tire Repair Plug volgens de gebruikte Tire Repair Drill (6 of 8 mm).
- Verwijder alle rubberresten en reinig met Rubber Degrease.
- Breng Tire Repair Cement aan in het gat en er rond. Laat 3-5 minuten drogen.
- Verwijder de beschermfolie van de Tire Repair Plug.
- Steek de plug van binnen naar buiten door het gat en trek aan met een tang.
- Druk de plug aan de binnenzijde goed aan met de Tire Repair Roller.
- Breng Safety Seal Plus aan op de plug.
- Snij de overtollige rubber aan de buitenkant af met de Tire Repair Knife, gelijk met het loopvlak.
- Monteer de band en balanceer het wiel.