



Seal & Bond Special Primer Ramen en Deuren

Oppervlaktebescherming en -behandeling

SNELLE HECHTINGSPRIMER VOOR MOEILIJKE MATERIALEN

- ✓ Voor lijmen, tappen en lakken.
- ✓ Transparant.
- ✓ Laat geen sporen of vlekken na.
- ✓ Snel en makkelijk.

Technische Eigenschappen

- Kleur: transparant.
- Basis: polyolefine.
- Houdbaarheid: 120 maanden bij een temperatuur van 10°C tot 25°C en max. luchtvochtigheid van 60%.
- Verbruik: $\pm 2-3 \text{ m}^2$ per 400ml, $\pm 1-1/2 \text{ m}^2$ per 150 ml.
- Droogtijd: $\pm 10 \text{ min.}$
- VOC-waarde: 276,4g/l.
- Ondergronden : PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibele schuim, up-GF plastic, poedercoating, gelakte oppervlakken.
- SEAL & BOND SPECIAL PRIMER is 100% vrij van zware metalen.
- De aerosols worden vervaardigd van gerecycleerde materialen en bevatten enkel CFC-vrije drijfgassen.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Product [SSP R&D]

Karakteristieken

Verhoogt de hechting aanzienlijk op moeilijk te behandelen materialen zoals poedercoating, gelakte oppervlakken, PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, RTRU, PPO, PBT, PUR flexibel schuim, UP-GF plastic, ...

Verpakking

Seal & Bond Special Primer Ramen en Deuren -
aerosol 400ml

590922116

Gebruik

- Ondergrond reinigen met Safety Clean en/ of Multifoam.
- Droogwrijven of blazen.
- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen in een dunne laag en 10 minuten laten drogen bij 20°C.
- Verder bewerken (lijmen, tapen, lakken). De ideale combinatie met Novatio Sealtrans. Na gebruik omdraaien en gas verstuiven om de spuitkop zuiver te houden. Geeft geen meerwaarde op blanke metalen.