



Seal & Bond Spray

SPRITZBARES HYBRIDPOLYMER ZUM KLEBEN UND DICHTEN

- ✓ Außergewöhnlich starke Haftung auf den meisten Materialien, auch bei Feuchtigkeit.
- ✓ Kann sofort gestrichen werden.
- ✓ UV-, witterungs- und chemikalienbeständig.
- ✓ Reduziert Vibrationen und Schallübertragung.
- ✓ Bildet eine flexible, zähe und kratzfeste Schicht.

Technische Informationen

- Basis: MS Polymer.
- Farbe: beige oder schwarz.
- Geruch: neutrale.
- Viskosität: spritzbare Masse.
- Hautbildung: 20 Minuten bei 23°C.
- Aushärtung bei 23°C:
 - 3 mm in 24 Stunden
 - 5 mm in 48 Stunden
- Härte Shore A: 45.
- Bruchdehnung: 450 %.
- Zugfestigkeit: 70 N/cm².
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C – mit einem möglichen Spitzenwert von 140°C.
- Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C.
- Spezifisches Gewicht: 1,38.
- Farbe: beige und schwarz.
- In Originalverpackung bei einer Temperatur von 5°C bis 25°C lagern.
- Haltbarkeit: 12 Monate; trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond Spray beige - Kartusche 290 ml	536509000
Seal & Bond Spray schwarz - Kartusche 290 ml	536519000
Seal & Bond Spray schwarz - Dose 20L	536525000

Produkt [SBS]

Eigenschaften

Seal & Bond Spray ist ein einzigartiger Klebstoff, der mit einem Spachtel, einem Pinsel oder einem Sprühgerät verarbeitet werden kann und auf hochwertigen Hybridpolymeren basiert. Seal & Bond Spray bleibt flexibel und trocknet durch Luftfeuchtigkeit, ohne Isocyanate freizusetzen. Seal & Bond Spray lässt sich einfach mit der Novatio Mastergun auftragen und strukturieren. Seal & Bond Spray kann sehr schnell überstrichen werden, sogar "nass in nass". Kein störender Lösungsmittelgeruch.

Anwendungen

- Verklebung von: Parkett auf Fliesen, Beton, ...; Fliese auf Fliese, Novylon und Teppich auf Fliesen, ...; Aluminium auf Glas, Aluminium auf Holz; Styropor auf Holz; Blei auf anderen Baumaterialien; dekorative Boden- und Wandbeläge.
- als Schalldämmung von Maschinenräumen, ...

Verwendung

- Auf einen sauberen Untergrund auftragen.
- Auf Wunsch bürsten oder tupfen.

Mit Strukturpistole (Novatio Mastergun).

- Die passende Spritzdüse auf die vorbereitete Kartusche aufstecken und in die Pistole einsetzen.
- Luftdruck entsprechend der Anwendung einstellen.

Überschüssiges Produkt mit Safety Clean entfernen. Nach schneller Hautbildung sofort überstreichbar. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen.