



XPR-90 Safe Remover

VERWIJDEREN VAN UITGEHARDE VETTEN, SILICONEN, LIJMRENTANTEN EN WAX

- ✓ Loopt niet, druipt niet.
- ✓ Lange werktijd.
- ✓ Met krachtige limoenextracten.

Technical Info

- Samenstelling: alifatische koolwaterstofoplosmiddel, bindmiddel en citrusextracten.
- Kookpunt/kooktraject °C: 130 - 166.
- Dampspanning/20°C hPa: 4,6.
- Relatieve dichtheid/20°C: 0,75.
- Fysische toestand/20°C: vloeibaar.
- Vlampunt °C: 24. Zelfontbranding °C: 200.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Geur: kenmerkend.
- Dynamische viscositeit mPa.s/20°C: 1.
- Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
- Vluchtige organische stof (VOS) %: 100.
- Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 710.
- Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

XPR-90 Safe Remover - aerosol 500ml

683840000

Product [SAR90]

Karakteristieken

Veelzijdige reiniger in gelvorm, ook voor verticale toepassingen. Alifatisch koolwaterstofoplosmiddel met toevoeging van limoen extracten.

Toepassingen

Veilig in gebruik op de meeste materialen voor het verwijderen van wax, lijm-, vet en siliconenresten, zelfs uitgeharde.

Gebruik

- Aanbrengen en laten inwerken naargelang de vervuiling.
- De losgekomen vervuiling wegwrijven.
- Indien nodig de behandeling herhalen.
- Het gereinigde oppervlak steeds naspoelen met zuiver water.