



Novatex Tape HD

HOCHWERTIGES TEXTILBAND

- ✓ Wetter- und wasserbeständig.
- ✓ Direkte Durchzugskraft, auch auf Rohstoffen.
- ✓ Temperatur- und reißfest.

Technische Informationen

- Träger: PE-beschichtetes Textil.
- Klebertyp: Hotmelt / synthetischer Gummi.
- Stärke insgesamt: 0,26 mm.
- Haftfestigkeit auf Stahl: 30 N/25 mm.
- Haftfestigkeit auf PE: 24 N/25mm.
- Haftfestigkeit auf Stein bei 0°C: 30 N/25 mm.
- Haftfestigkeit auf Stein bei 23°C: 27 N/25 mm.
- Zugfestigkeit: 110 N/25 mm.
- Lösungsmittelfrei.
- Anwendungstemperatur: von -25°C bis +60°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -15°C bis +50°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Verpackung

Novatex Tape HD grau - Rolle 50mm / 50m	561128000
Novatex Tape HD grau - Rolle 50mm / 10m	561127390

Produkt [NTX HD]

Eigenschaften

Bei Novatex Tape HD handelt es sich um ein hochwertiges Textiltape innerhalb des Novatex-Sortiments, das einer Alterung hervorragend Widerstand bietet. Diese HD-Ausführung bietet eine extrem leichte Klebeschicht, die es ermöglicht, auch auf schwierigem Untergrund zu haften, wie etwa auf Teppichen und sogar auf Stein oder Beton. Der synthetische Gummikleber ist zudem temperaturbeständig. Die Oberschicht von Novatex Tape HD besteht aus witterungs- und wasserbeständigem PE-verkleidetem und zugfestem Textil.

Anwendungen

- Novatex Tape HD verfügt über eine hohe Haftfestigkeit zu Beginn auf rauen Oberflächen wie Stein, Beton, Backstein u.dgl., aber auch auf Teppichen und selbst bei komplexen Kunststoffen wie Polyethylen.
- Novatex Tape HD ist auch bei extrem niedrigen Temperaturen bis -25°C anwendbar.