



Novakleen Heavy Duty

KONZENTRIERTES REINIGUNGSMITTEL FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- ✓ Schnelle, gründliche Reinigung mit strahlendem Glanz.
- ✓ Antistatische Wachsschicht für dauerhaften Schutz.
- ✓ Für den manuellen Gebrauch sowie in Anlagen.

Technische Informationen

- Zusammensetzung: stabilisierte Mischung aus biologisch abbaubaren oberflächenaktive Substanzen und durchdringend mit oxidiert Lösungsmittel und Alkalien geändert.
- Aggregatzustand: flüssig.
- Geruch: charakteristisch.
- Viskosität bei 20 °C: 1 mPa.s.
- Wasserlöslichkeit: vollständig löslich.
- Relative Dichte bei 20 °C: 1,050 kg/l.
- pH-Wert: 13,4.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23,32 hPa.
- Eigenentzündung: 230 °C.
- Haltbarkeit: 24 Monate, bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.

Verpackung

Novakleen Heavy Duty - Dose 10L	490510000
Novakleen Heavy Duty - Dose 20L	490520000
Novakleen Heavy Duty - Faßl 200L	490530000

Produkt [NVK HD]

Eigenschaften

Novakleen Heavy Duty ist ein konzentrierter hochalkalischer Reiniger für große Flächen. Enthält tensioaktive Inhaltsstoffe, die zu über 90 % biologisch abbaubar sind, gemäß OECD-Normen.

Anwendungen

Reinigung von LKWs und Aufliegern, Segeltuch und Abdeckungen, Wohnwagen und Wohnmobilen, Booten, Metallkonstruktionen und -blechen, Zeltplanen, Kunststoff, PVC-Möbel usw.

Verwendung

Manuell:

- Max. 1 bis 2 % Wasser hinzufügen
- Mit Schwamm oder Bürste reinigen
- Reichlich nachspülen mit Wasser

Vernebelungsgerät:

- Je nach der Verunreinigung 3 bis 5 % Wasser hinzufügen
- Von unten nach oben sprühen
- Max. 2 Min. einwirken lassen und reichlich nachspülen mit Wasser

Hochdruckreiniger und Bürstenvorrichtung und Schaumeinheit

- Den Behälter für das Reinigungsmittel füllen
- Dosierung auf 3 bis 5 % einstellen

Nicht austrocknen lassen, nicht auf heiße Oberflächen sprühen, nicht in der prallen Sonne anwenden. Bei kalter Witterung die Dosierung erhöhen, bei heißer Witterung die Dosierung reduzieren.

