



# Surface Renewer RV

Protection et traitement des surfaces

NETTOYAGE, RENOVATION ET PROTECTION DE LAQUES ET DE PVC

- ✓ Nettoie, ravive la couleur d'origine et donne un brillant profond.
- ✓ Protège contre l'encrassement, la décoloration par rayons UV et le vieillissement.
- ✓ Facile à appliquer avec résultat immédiat.

## Caractéristiques techniques

- Aspect: liquide.
- Odeur: caractéristique.
- Viscosité (20°C): 1mPa.s.
- Densité relative (20°C) 0.790 kg/L.
- Point d'inflammation: 27°C.
- Hydrosoluble: insoluble.
- Point/intervalle d'ébullition: 130-300°C.
- Point de fusion/trajectoire de fusion: <-20°C.
- Teneur en VOS, %: 68,220.
- Teneur en VOS, gr/L: 538,2.
- Température de traitement (surface): +10°C - +30°C.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité et stockage: veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Surface Renewer RV - bouteille 400ml

485302101

## Produit [SUR RV]

### Caractéristiques

Le nettoyant prêt à l'emploi pour la rénovation des recouvrements vieillis par les rayons UV, recouvrements tels que laques et laques en poudre. Avec un traitement régulier avec Surface Renewer, les surfaces restent saines et gardent un aspect nouveau.

### Applications

- Pour matières synthétiques: mobilhomes, caravanes, trailers, bateaux de plaisance, avions de sport,...
- Convient pour toutes les laques non-vernies et les laques industrielles: chassis de fenêtres et portes, volets, vérandas, terrasses, carports, portes de garages, ballustrades,...

## Emploi

- Préventif: appliquer sur surfaces saines et propres à l'aide d'une éponge douce, sèche et propre. Essuyer avec un chiffon doux, sec et propre.
  - Curatif: nettoyer les surfaces vieillis et sales à l'aide de Novakleen et sécher avant de traiter avec le Surface Renewer.
- Dosage: utilisation pure.