



Novakleen Heavy Duty

GECONCENTREERDE REINIGER VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

- ✓ Grondige en snelle reiniging met schitterende glans.
- ✓ Langdurige bescherming door antistatische waxlaag.
- ✓ Voor manueel gebruik en in installaties.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: gestabiliseerde mengeling van biologisch afbreekbare capillair-actieve en penetrerende stoffen met geoxideerde oplosmiddelen en gemodificeerde alkaliën.
- Vorm: vloeistof.
- Geur: kenmerkend.
- Kleur: transparant.
- Viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
- Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
- Relatieve dichtheid bij 20°C: 1,050 kg/l.
- pH waarde: 13,4.
- Dampspanning bij 20°C: 23,32 hPa.
- Zelfontbranding: 230°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Novakleen Heavy Duty - bus 10L	490510000
Novakleen Heavy Duty - bus 20L	490520000
Novakleen Heavy Duty - vat 200L	490530000

Product [NVK HD]

Karakteristieken

Novakleen Heavy Duty is hoog alkalisch en sterk geconcentreerd voor het reinigen van grote oppervlakken. Bevat tensioactieve stoffen die meer dan 90% biologisch afbreekbaar zijn, conform de OECD normen.

Toepassingen

Reiniging van vrachtwagens en opleggers, zeildoek en overtrekken, caravans en motorhomes, boten, metalen constructies en panelen, tentzeilen, kunststof, PVC meubelen, ...

Gebruik

Manueel:

- Max. 1 tot 2% aan water toevoegen
- Wassen met spons of borstel
- Overvloedig naspoelen

Vernevelapparaat:

- Naargelang de vervuiling 3 tot 5% aan water toevoegen
- Innevelen van onder naar boven
- Max. 2 min. laten inwerken
- Vervuiling loswrijven met spons of borstel
- Overvloedig naspoelen

Hogedrukreiniger en borstelinstallatie met schuimeenheid

- Het productreservoir vullen
- Dosering instellen op 3 tot 5%

Niet laten opdrogen, niet vernevelen op te warme oppervlakken, niet toepassen in volle zon. Bij lage temperatuur, hoger doseren en bij hoge temperatuur lager doseren.

