

# Al-Fix Remover



DILUANT POUR COLLES CA

- ✓ 100% sans solvant.
- ✓ Dissout rapidement les colles CA.
- ✓ Même pour colle CA durcie et mousse PU durcie.

## Caractéristiques techniques

- Couleur: incolore.
- Viscosité MPa's Brookfield 20°C: 1.
- Poids spécifique gr/mm<sup>3</sup>: 1,06.
- Point d'inflammation DIN 55213: 110°C.
- Temps de travail à 20°C: 30 sec.
- Sans solvant.
- Conservation: 48 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Al-Fix Remover - bouteille 20ml

501080000

## Produit [AFR]

### Caractéristiques

Al-Fix Remover est exempt de solvants, enlève les traces de colle basée sur de l'éthyl cyanoacrylate. Al-Fix Remover enlève Al-Fix de différents matériaux. Al-Fix Remover peut aussi être utilisé pour faciliter l'enlèvement d'autres colles et mousses PU.

### Applications

Convient pour l'enlèvement des restes de colles sur e.a.: la plupart des métaux, aluminium, verre, plexi, polyester, polystyrène, céramique,...

## Emploi

- Appliquer et laisser travailler selon l'application.
- Enlever les restes de colles.

Toujours tester la résistance et la solidité des couleurs sur un endroit peu ou pas visible.

