



Butaseal

BIEGSAMER, DOPPELSEITIG KLEBENDER BUTYLKAUSCHUK AUF ROLLE

- ✓ Sehr hohe "unmittelbare" Klebkraft.
- ✓ Für Verklebungen und Abdichtungen.
- ✓ Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.
- ✓ Bleibt flexibel, härtet nicht aus.
- ✓ Folgt perfekt den Unebenheiten der Unterschicht.
- ✓ Gut knetbar.
- ✓ Sowohl für permanente wie für vorläufige Befestigungen.
- ✓ Leicht und sauber anzubringen.
- ✓ Sehr gute Haftung, auch auf "schwierigen" Materialien.
- ✓ Lieferbar in schwarz und grau.

Technische Informationen

Butaseal Schwarz:

- Dicke: 1,5 mm.
- Breite: 15 mm.
- Länge/Rolle: 25 m.
- 180 ° Schälhaftung: 20 N/cm
- 180 ° Schälhaftung bei +5°C auf Beton: 17 N/cm.
- Probe Tack: 8 N.
- Anwendungstemperatur: zwischen 0 ° C und + 40 ° C.
- Temperaturbeständigkeit: von -30 ° C bis + 90 ° C.

Butaseal Grau:

- Dicke: 1 mm.
- Breite: 25 mm.
- Länge/Rolle: 35 m.
- Masse/m²: 1600 g/m².
- Zugfestigkeit 100 mm/min.: 0,19 Mpa.
- Reißfestigkeit 10 mm/min.: 0,026 Mpa.
- Kriechverformung bei 70°C: 0 %.
- Temperaturbeständigkeit: -30°C+80°C.
- Anwendungstemperatur: zwischen +5°C und +35°C.

Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Produkt

Eigenschaften

Butaseal ist ein doppelseitiger Klebstoff und Abdichtungsband auf einer Rolle. Durch seine einzigartige Zusammensetzung auf Basis von modifiziertem Butylkautschuk, ist Butaseal bleibend flexibel und härtet nicht aus. Butaseal bietet eine sehr hohe, unmittelbare Klebkraft und dies selbst auf schwierig zu verklebenden Materialien. Durch seine flexible Zusammensetzung passt sich Butaseal perfekt jedem Untergrund an und kann es perfekt in Kombination mit "langsamer" aushärtenden Einkomponentenklebstoffen eingesetzt werden.

Anwendungen

Industrie

- Flexible Verklebungen - dauerhaft oder zeitweise - auch auf schwierigen Materialien.
- Gibt eine sofortige Verklebung in Verbindung mit Seal & Bond MS60.
- Abdichtung von Draht- und Kabeldurchgängen.
- Verhindert galvanische Vorgänge bei Metallkonstruktionen.
- Verhindert Vibrationen.
- Macht wasser- und dampfdicht.
- Verklebung und Abdichtung von PE-Folie.
- Als knetbarer Kitt für Problemfälle.

Automotive

- Verklebung von Kunststofffolien in Türen und Dachverkleidungen.

Verpackung

Butaseal schwarz - Rolle 15mm / 25m	551158000
Butaseal grau- Rolle 25mm / 35m	552258000

- Abdichtung bei vorderen Kotflügeln und Karosserieteilen.
- Ideal um Vibrationen aufzuheben.
- Abdichtung von Kabeldurchgängen, Rückleuchten, Schiebedächern.
- Befestigung von aufrecht stehenden Zierleisten.
- Wasserdichte Abdichtung von Antennen.

Verwendung

Untergründe auf Basis von PE, PP, Silikonen und Bitumen vorher auf Haftung prüfen.